

01.04.16 г

ООО «Виссманн»
Телефон: (495) 6632111
Телефакс: (495) 6632112

Всем заинтересованным лицам:

Касательно применения антифризов в котельном оборудовании Viessmann

Одобрение

ООО «Виссманн» подтверждает совместимость котлов Viessmann с антифризами «Antifrogen N ®» и «Antifrogen L®» - бренд компании Clariant.

Безопасное использование подтверждено испытаниями указанных антифризов с оборудованием «Viessmann» в течение 2014 и 2015 годов.

- настенный водогрейный котел Vitopend 100-W (с атмосферной горелкой);
- напольный чугунный водогрейный котел Vitogas 100-F (с атмосферной горелкой);
- напольный чугунный водогрейный котел Vitorond 100 (с наддувной горелкой);
- напольный стальной котел Vitoplex 100 (с наддувной горелкой);
- настенный конденсационный котел Vitodens 100-W (вентиляторная горелка Matrix);
- настенный конденсационный котел Vitodens 200-W (вентиляторная горелка Matrix).

Для испытаний были выбраны котлы различных типов:

- со стальными, чугунными, нержавеющими и медными теплообменниками (материал);
- с атмосферной и с вентиляторной горелкой (режимы работы);
- водогрейные и конденсационные (температурные режимы);
- настенные и напольные (объем теплоносителя).

Каждый тип котла испытывался с - «Antifrogen N ®» (7495607, 7495608) и «Antifrogen L ®» (7495609, 7495610).

На основании произведенных испытаний заявляем:

Применение в качестве теплоносителя «Antifrogen N ®» (7495607, 7495608) и «Antifrogen L ®» (7495609, 7495610) допускается во всех типах водогрейных котлов Viessmann моделей «Vitopend», «Vitogas», «Vitorond», «Vitoplex», «Vitodens», «Vitocrossal», «Vitolig». Гарантийные обязательства на детали, имеющие контакт с теплоносителем, сохраняются при соблюдении всех рекомендаций производителя оборудования и антифриза.

Руководитель тех.службы ООО «Виссманн»

В. Юнусов

